

1. Ablaktípus (szám): **FTP/FTP-V U5 (8773), (873U), FTU/FTU-V U5 (876N), (871M), FTP/FTP-V L5, FTU/FTU-V L5, FTU/FTP P5 (878B), (878A), FTU-V/FTP-V P5 (875C), (872M), FTW/FTW-V U5/L5/P5 (878C), FTP/C, FTU/C, FTW/C,FTP/CU, FTU/CU, FTW/CU, FTP/TZ, FTU/TZ, FTW/TZ, FTP-V/C, FTU-V/C, FTW-V/C, FTP-V/CU, FTU-V/CU, FTW-V/CU, FTP-V/TZ, FTU-V/TZ, FTW-V/TZ U5/L5/P5 (877B), (877C), (877F), (877G), (RB-xxxxxx)**
2. Felhasználás célja: **Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra.**
3. Gyártó: **FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144a,  
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország**
4. Meghatalmazott képviselő: **./.**
5. A teljesítmény állandóság értékelési és 3 ellenőrzési rendszere:
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A1:2010**  
Bejelentett szerv: **Centre of Building Construction Engineering (a bejelentés száma 1390) elvégezte az előzetes típusvizsgálatokat a 3. rendszerben (7.1-7.2, 7.5-7.11 pontokban foglaltak) és osztályozó jelentést készített. Building Research Institute (a bejelentés száma 1488) – vizsgálatok 7.3. pont**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény						Harmonizált műszaki előírások
		FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V	FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V	FTP FTU FTW	FTP -V FTU-V FTW-V	
üveg		U5		L5		P5		
7.1	Széltelherrel szembeni ellenállás	C5 osztály (1)						4.2
7.2	Hóteherrel szembeni ellenállás	4H-10-4H-10-4H (2)		4H-10-4H-8-33.1 (2)		4H-10-4H-8-33.2 (2)		4.3
7.3	Reakció tűzre	D-s2, d2						4.4
7.4	Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd (3)						4.4
7.5	Vízzárás. Nem védett (A)	E900						4.5
7.6	Ütésállóság	3. osztály – 450mm						4.7
7.7	A biztonsági berendezés teherbíró-képessége	küszöbérték						4.8
7.8	Akustikai jellemzők [dB]	33 (-1;-5)	33 (-2;-6)	37 (-2;-5)	35 (-2;-4)	37 (-2;-5)	35 (-2;-4)	4.11
7.9	Az ablak hőátbocsátása Uw [W/m²K]	0,97						4.11
7.10	Sugárzással kapcsolatos jellemzők:							
	- Napsugárzási együttható g	0,46		0,45		0,45		4.13
	- Fényáteresztés	0,66		0,59		0,59		
7.11	Légáteresztés	3. osztály						4.14

EN 14351-1:2006+A1:2010

(1) >114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd, (2) H – edzett külső üveg, (3) npd – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:



Ewa Łukaszczyk-Haslik  
(Minőségellenőrzési és Tanúsítási Igazgató)

Nowy Sącz, 2014. 09. 02.